

**RECICLA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
LIMPIEZAS VERDES S.L.**

C/ CARTAGENA, 58 - 1º
28028 MADRID

TELF: 911 864 979 - FAX: 911 864 938



**Recicla productos
y servicios de limpiezas verdes**

DESINCRUSTANTE DE CIRCUITOS RC - 110056

APLICACIONES:

Desincrustante de restos calcáreos, cementos y restos de óxido. Como tratamiento para recuperar la transferencia de calor en calderas, intercambiadores de calor, torres de refrigeración, calderas de vapor, moldes refrigerados por agua, etc.

BENEFICIOS:

- Previene sobrecalentamientos puntuales por las incrustaciones.
- Disuelve rápidamente los carbonatos cálcicos y elimina el óxido, algas y lodos.
- Económico por su alta concentración y capacidad de dilución y además economiza tiempo y mano de obra, evitando desmontar las instalaciones.
- En su composición incorpora pasivadores de superficie que minimizan los ataques a metales durante la limpieza.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Establecer un circuito cerrado en el equipo a limpiar, su dilución se efectuara en relación al tipo y cantidad de incrustaciones que contenga como orientatfivo recomendamos de un 10 – 25% sobre el agua de recirculación, realizando una recirculación de 2-4 horas aproximadamente, es importante realizar un buen aclarado final y no dejar restos de producto. No es recomendable su uso sobre aluminio anodizado ni sobre acero inoxidable, expuesto a la atmósfera, ni en instalaciones galvanizadas.

Para un tratamiento eficaz se recomienda el seguimiento del pH del circuito durante la recirculación. Se recomienda consultar con el fabricante del equipo la idoneidad del tratamiento prescrito. Procurar tiempos de contacto cortos y de alta dilución cuando en la instalación se encuentre metales no féreos.

Una dosificación adecuada y la minimización del consumo de agua en tareas de limpieza y aclarado, permite ahorrar y reducir el impacto ambiental.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Producto ácido, evitar salpicaduras a la piel y a los ojos, manipular con guantes y gafas protectoras adecuadas. Para mas información consultar con la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:

Aspecto.....Fluido transparente homogéneo
Color..... Rojizo
Densidad 20°C..... 1,120 - 1,140
Solubilidad en agua....Total
PH..... <1