

**RECICLA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
LIMPIEZAS VERDES S.L.**

C/ CARTAGENA, 58 - 1º
28028 MADRID

TELF: 911 864 979 - FAX: 911 864 938



ASFALTO EN FRIO RC - 110173

Aglomerado asfáltico de aplicación en frío listo para su uso, de consistencia plástica para la reparación instantánea de baches. Producto de gran calidad concebido para capas de acabado definitivo al exterior.

APLICACIONES:

- Reparación de baches y trabajos de parcheo sobre asfalto u hormigón.
- Colocación de tapas de registro, rejillas de calzada, bandas sonoras, pequeños peraltes, bandas antideslizantes en rampas.
- Como capa de pavimento en relleno de zanjas, en zonas de balizamiento y señalización, contorno de alcantarillas y arquetas, etc.
- En cualquier zona donde se deba colocar aglomerado asfáltico y por su reducida cantidad no sea económico movilizar maquinaria para su colocación

BENEFICIOS:

- Aplicación en frío y tiempo medio de aplicación inferior a 5 minutos, evitando interrupciones costosas de tráfico.
- Eficacia: gran adherencia y grano tipo granítico de gran dureza y durabilidad de un tamaño idóneo para un buen relleno y compactación.
- Seguridad de uso: sin requerimientos de riesgos en su manejo.
- Calidad: alto contenido en ligante y con áridos graníticos de gran dureza y baja fragilidad seleccionados por granulometría.
- Otras ventajas: no precisa maquinaria ni personal especializado, reparaciones limpias, rápidas y duraderas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Limpiar bien, dejándola exenta de polvo, tierra, grasas y suciedades que impidan un buen anclaje. Debe estar además perfectamente seca y temperatura ambiental superior a 5°C.

APLICACIÓN: Para socavones con una profundidad inferior a 4 cm, verter la cantidad suficiente de producto, raseando por encima del nivel de pavimento y compactar con el dorso de la pala o con el paso de un vehículo. Para socavones más profundos, dar una capa de producto de 2 cm de espesor en el fondo y perímetro del socavón, llenar el mismo con áridos (gravilla, gravas, etc), apisonándolo bien y terminar el llenado con una segunda capa de 2 cm del producto, dejando un lomo que permita el asentamiento normal.

Compactar adecuadamente.

En ambos casos la inmediata circulación facilita un perfecto asentamiento.

Producto listo para usar

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.